



70F02901-0014

Serie: THORIX II Flex Scheinwerfer



Montageart: Mobiler Einsatz
Schutzart: IP 66
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: L 446, B 172, H 334
Lieferbare Farbe: silber metallic

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
System-Leistung 180 W

Spezifikationen:

Farbe Griff schwarz
Zuleitung H07RN-F
Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm²
Zuleitungslänge 10 m
Zuleitungsfarbe schwarz
Stecksystem Typ E+F, Schuko IP68 (CEE 7/7)
Lampenabdeckung klar

Prüfungen:

Schutzart IP 66
Schutzklasse I
Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen

Lampe 1:

Leuchtmittelanzahl 2
Leuchtmittel LED
Lichtaustrittswinkel 90°
Farbwiedergabeindex 80
Leistung 92,20 W
Farbtemperatur 5000 K
Sockel ohne Sockel
Lebensdauer 50000 h (L80/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L 446 mm
Breite B 172 mm
Höhe H 334 mm
Gewicht 8,785 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 23.000 lm